

Lignes directrices standard de HUSSMANN à l'égard des heures de main-d'œuvre pour le diagnostic et la réparation/le remplacement des composants

		COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS	SYSTÈMES	
		Heures de main-d'œuvre	Heures de main-d'œuvre	
ÉLECTRICITÉ				
Contrôleur (système)	Panneau	2	4	
	Contrôleur, afficheur	2,5	4	
	Transducteur	3	3	
Chaufferette	Antisuintement, drain, bac d'évaporation	3	3	
	Dégivrage (serpentin), cadre	4,5		
Éclairage	Ballast	2		
	Luminaire à DEL	1‡	x	1 heure couvre jusqu'à 10 appareils, et chaque appareil supplémentaire représente 5 minutes par appareil
	Bloc d'alimentation pour DEL	1‡	x	1 heure pour le premier comptoir, 30 minutes pour chaque comptoir supplémentaire
Moteur	Balayage à l'air, évaporateur, humidité	2		Lorsque plus d'une panne sur des composants similaires fait l'objet d'une visite de service, les lignes directrices standard sur la main-d'œuvre s'appliquent tout d'abord au moteur, puis chaque moteur supplémentaire représente 1 heure par moteur.
	Condenseur, échappement	2,5	3	
Composant (autre)	Contacteur, relais, capteur, interrupteur	2,5	3	
	Thermostat, horloge, pompe d'évacuation	2,5		
RÉFRIGÉRATION				
Serpentin	Condenseur, évaporateur	5,5		
Compresseur/Spirale*		5	10/5*	
Soupape	Expansion, sectionneur, solénoïde	2,5	4	Lorsque plus d'une panne sur des composants similaires fait l'objet d'une visite de service, les lignes directrices standard sur la main-d'œuvre s'appliquent tout d'abord à la première valve, puis chaque valve supplémentaire représente 1,5 heure sur les comptoirs et 2 heures sur les systèmes.
Composant (autre)	Contrôle de pression, fenêtre de visionnement	2,5	4	Lorsque plus d'une panne sur des composants similaires fait l'objet d'une visite de service, les lignes directrices standard sur la main-d'œuvre s'appliquent tout d'abord sur le premier composant, puis chaque composant supplémentaire représente 1,5 heure sur les comptoirs et 2 heures sur les systèmes.
STRUCTUREL				
Rideau de nuit	Devant, arrière	1,5		
Porte	Ecovision, Innovator, coulissante	1,5†		
Verre	À bascule	2,5†		
Composant (autre)	Charnière, bielle de poussée	1,5		
	Joint de porte	1,5		Les lignes directrices standard sur la main-d'œuvre couvrent jusqu'à 10 joints d'étanchéité et chaque joint d'étanchéité supplémentaire représente 15 minutes.

Les heures notées sont le total des heures-travail permises.

M001051_B

‡ Consultez la Politique de Hussmann sur l'éclairage à DEL d'origine sur les comptoirs neufs et mis à niveau pour plus de détails

† total, incluant les réparations à 2 personnes

Ces valeurs sont les lignes directrices standard de Hussmann pour le remplacement des composants conformément à la politique de Hussmann. Les normes de main-d'œuvre sont les durées maximales permises, incluant le diagnostic initial et la réparation. Les heures incluses dans la réclamation qui excèdent les lignes directrices ne sont pas garanties et des informations détaillées sont requises pour expliquer la raison des frais supplémentaires pour fins de revue et de considération.

Hussmann se réserve le droit d'altérer ou de changer les heures de main-d'œuvre incluses dans sa garantie limitée à tout moment et sans préavis. La politique de garantie s'appliquant à votre achat sera celle en vigueur à la date de l'expédition du produit. Pour les lignes directrices à jour, les échéanciers de garanties supplémentaires, les procédures de réclamation pour garantie et les formulaires, visitez www.hussmann.com.